



PSW-D0801P

9 Port Layer 3 PoE Switch



Interface	
Total port	9
RJ45 PoE port	8x 10/100 Mbps
RJ45 Uplink port	1x 10/100 Mbps
SFP Uplink port	N/A
PoE budget	120W
Network performance	
Protocols	CSMA/CD
Standard	IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at
Transfer rate	10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 15Kbps/port 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 158Kbps/port
PoE cable length	10Base-TX: Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX: Cat 5e or higher UTP(100m)
Internal bandwidth	1.8 Gb
MAC Address table	8Kb
Console	N/A
Transfer pattern	Store & Forward
Manageable	Unmanageable
Port management	Yes
General Specification	
Developed for	IT, Security, VoIP
MTBF	100,000 hrs. MIL-HDBK-217F (25°)
Approval	EN55016
Surge protections	Hardware Optional
Fan	No, natural cooling
Operation conditions	-15°C~60°C, 0~95% RHG
Power supply	DC 48 V ± 25%
Redundant PSU	N/A
Power consumption	Max. 120W
Protection rate	IP51
LED panel	Power, PoE Activity, Data Activity
Case material	ABS
Mounting	Desktop
Dimensions (mm)	189x96x30
Weight (Kg)	0.2Kg

مشخصات مهم

- سوئیچ ۸ پورت با قابلیت PoE
- لایه ۳ (غیر قابل مدیریت)
- پورت های مگا بیتی
- آپ لینک مگا بیتی
- ۱۲۰ وات مجموع توان تغذیه
- مناسب برای انواع کاربردها
- بدنه پلاستیکی
- نصب رومیزی