



PSW-D1604P

20 Port Layer 3 PoE Switch



| Interface | |
|-----------------------|--|
| Total port | 20 |
| RJ45 PoE port | 16x 10/100 Mbs |
| RJ45 Uplink port | 4x 10/100/1000 Mbs |
| SFP Uplink port | N/A |
| PoE budget | 400W |
| Network performance | |
| Protocols | CSMA/CD |
| Standard | IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Transfer rate | 10Mbps (half duplex), 20Mbps (full duplex); 10BASE-T: 15Kbps/port 100Mbps (half duplex), 200Mbps (full duplex); 100BASE-TX: 158Kbps/port 1000Mbps@half duplex, 2000Mbps@full duplex, 1000BASE-TX: 1.5Mbps/port |
| PoE cable length | 10Base-TX: Cat 3 or above Cat.5 UTP(100m) 100Base-TX: Cat 5e or higher UTP(100m) 1000Base-TX: Cat 6 or higher UTP(120m) |
| Internal bandwidth | 11.2 Gb |
| MAC Address table | 16Kb |
| Console | N/A |
| Transfer pattern | Store & Forward |
| Manageable | Unmanageable |
| Port management | Yes |
| General Specification | |
| Developed for | IT, Security, VoIP |
| MTBF | 100,000 hrs. MIL-HDBK-217F (25°) |
| Approval | EN55016 |
| Surge protections | Hardware Optional |
| Fan | No, natural cooling |
| Operation conditions | -15°C~60°C, 0~95% RHG |
| Power supply | AC 90-220 V |
| Redundant PSU | N/A |
| Power consumption | Max. 400W |
| Protection rate | IP51 |
| LED panel | Power, PoE Activity, Data Activity |
| Case material | Metal |
| Mounting | Rackmount |
| Dimensions (mm) | 440x179x45 |
| Weight (Kg) | 4.7Kg |

مشخصات مهم

- سوئیچ ۱۶ پورت با قابلیت PoE
- لایه ۳ (غیر قابل مدیریت)
- پورت های مگا بیتی
- آپ لینک گیگا بیتی
- ۴۰۰ وات مجموع توان تغذیه
- مناسب برای انواع کاربردها
- بدنه فلزی
- نصب داخل رک